



KANAALPLAATVLOER \* 5%/€x

Algemeen	Betonnen prefab vloeren van kanaalplaten zijn bestemd voor het maken van vierkante meters verblijfruimte en kunnen gebruikt worden als daken.		
Toepassing	<p>Vloeren zijn bestemd voor de volgende doeleinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ze genereren gebruiksoppervlakte</li> <li>- Het afdragen van de gebruiksbelastingen naar de wanden en kolommen</li> <li>- Een fysieke scheiding tussen verblijfruimten en de bodem</li> <li>- Voorkomen van geluidsoverdracht van de ene ruimte naar de andere</li> <li>- Voorkomen van luchtstromen van de ene ruimte naar de andere</li> <li>- Thermische barrière tussen binnenruimte en bodem of buitenlucht</li> </ul>		
Formaat	Betonnen prefab vloeren hebben bijvoorbeeld het volgende formaat: volledige beukmaat, breedte van 1.200 mm t/m 3.000 mm lengte en een hoogte van 150 mm t/m 400 mm.		
Regelgeving	Betonnen kanaalplaten dienen te voldoen aan de EN 1168 (kanaalplaatvloeren) en besluit bodemkwaliteit indien zijn in contact komen met water.		
Eis Duurzaam Beton - conform Betonakkoord	Minimale Circulariteit	5% v/v	Per 01-10-2023
	<p>In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen.</p> <p>Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.</p>		
	Maximale MKI-waarde inclusief wapening	150 mm € 22 per m <sup>3</sup> 200 mm € 18 per m <sup>3</sup> 260 mm € 18 per m <sup>3</sup> 320 mm € 18 per m <sup>3</sup> 400 mm € 17 per m <sup>3</sup>	Per 01-10-2023
	<p>In de benoemde producten van de functionele eenheid van beton dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI-waarde te zijn.</p> <p>De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (LCA voor alle fasen A t/m D).</p>		
Uitzonderingen	Gesioleerde kanaalplaatvloer		
Illustraties			